

DR. POLI® ESPUMA PREENCHE, VEDA, FIXA E ISOLA.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma expansiva de Poliuretano Monocomponente, pronta para o uso;
- Forma um preenchimento homogêneo e permanente;
- Bloqueia o caminho de insetos, pássaros e roedores;
- Fixa sem viscosidade em 60 minutos e seca completamente em cerca de 12 horas;
- Adere com perfeição em diversos materiais como: concreto, madeiras, alvenarias, cerâmicas, PVC, mármore e granitos, etc.
- Após a cura total, facilmente cortado, lixado e pintado;
- Resistente a solventes e derivados de petróleo.

MODO DE USAR:

1. Recomenda-se a utilização de luvas e óculos de proteção e em ambientes ventilados;
2. Limpe as superfícies para serem preenchidas ou coladas deixando-as livre de poeira ou resíduos de sujeira;
3. Agite vigorosamente a embalagem para melhor aproveitamento;
4. Conecte o bico do aplicador na válvula da embalagem;
5. Posicione sempre a lata de cabeça para baixo antes de utilizar;
6. Aperte lentamente o gatilho para que a espuma possa fluir com facilidade deixando sempre um espaço para possibilitar sua expansão;
7. NÃO DESCONECTE O BICO APLICADOR após o uso total ou parcial. Vire a embalagem para cima, deixando que se forme uma porção de espuma na ponta do aplicador. Quando for utilizar novamente, corte a ponta do aplicador e reinicie todo o processo;
8. Borrife levemente água, nos pontos a serem aplicados para um maior rendimento.

FIXAÇÃO DE PORTAS (BATES):

- Fixa de 14 a 16 portas de madeira padrão. (Caixilhos ou bates com 14 cm, espaçamento lateral de no máx. de 1 cm, aplicando apenas em 3 pontos de 5 a 7 cm de cada lado.

LIMPEZA: USE DR. POLI® LIMPADOR DE ESPUMA ANTES DA CURA.

PRECAUÇÕES:

- MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;
- NÃO PERFURE NEM INCINERE A EMBALAGEM, CONTEÚDO SOB PRESSÃO;
- DEVE SER GUARDADO À SOMBRA (<30°C) SEMPRE NA POSIÇÃO VERTICAL;
- EVITE A INALAÇÃO E O CONTATO COM A PELE E OLHOS;
- CONTÉM GAS INFLAMÁVEL. NÃO UTILIZE PRÓXIMO AO FOGO;
- O TRANSPORTE DEVE SER SEMPRE FEITO COM CUIDADO NA POSIÇÃO VERTICAL. NÃO DEVE SER GUARDADO NO INTERIOR DE VEÍCULOS RISCO DE EXPLOSAO.

ATENÇÃO:

- Em caso de ingestão, irritação ou contato com os olhos, procure um médico levando consigo a embalagem.

COMPOSIÇÃO:

- Isocianato, Polióis, DME, Propano e Butano.

RENDIMENTOS TESTADOS E COMPROVADOS EM NOSSO LABORATÓRIO E CAMPO.

Consworld®

Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Av. Prof. Omar Sabbag, 305 - Jd. Botânico
Curitiba - Pr - Brasil - CEP: 80.210-000
Fone: 41 3363-7300 - Fax: 41 3363-8300
www.drpoli.com.br - vendas@drpoli.com.br
C.N.P.J.: 01.354.262/0001-17

Envasado sob licença do Sistema Sulamericano
por CNPJ: 00.101.896/0001-03
QUIM. RESP.: CRQ 09403394 - 9º R



EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL
EXTREMADAMENTE INFLAMÁVEL

Xn



Dr. Poli

DP 15



ESPUMA ADESIVO DE POLIURETANO

500ml / 480g

ELASTRON®

Linha


APLICAÇÕES



FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE PORTAS



FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS



ISOLAMENTO DE TUBOS DE ÁGUA EMBUTIDOS E FIXAÇÃO DE DUTOS



ENCUNHAMENTO DE PAREDES E JUNTAS DE DILATAÇÃO

E MAIS:

- FIXAÇÃO DE CUMEEIRAS
- ASSENTAMENTO DE BANHEIRAS
- DE HIDROMASSAGEM
- VEDAÇÃO EM DUTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO

- REPAROS EM CÂMERA E BALCÕES FRIGORÍFICOS
- RENDE ATÉ 28 LITROS DE ESPUMA CURADA (O RENDIMENTO DEPENDE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS)



Modo de uso: 1. Agite vigorosamente por 10 (dez) segundos antes de usar. 2. Conecte o gatilho aplicador na válvula e vire de cabeça para baixo. Mantenha a embalagem invertida durante a aplicação, puxe o gatilho firmemente com os dois dedos. 3. Umedeça as superfícies com borrifadas de água limpa. 4. Libere a espuma com o gatilho aplicador conforme a necessidade e sempre preencher até 1/3 do vão, pois a espuma expandirá 3 a 4 vezes seu volume. 5. Cortar o excesso depois de no mínimo 2 (duas) horas da aplicação. Cura total depois de 24 h.

**AGITE BEM ANTES DE USAR
USE DE CABEÇA PARA BAIXO**