



SELANTE DE POLIURETANO DRPOLI Linha ELASTRON DP 33

DESCRIÇÃO: O SELANTE DE POLIURETANO DRPOLI linha ELASTRON é um adesivo elástico, monocomponente, de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria, para diversas aplicações de colagem e de vedação, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência. Proporciona resistência às intempéries ambientais superior aquelas dos poliuretanos tradicionais, e por não conter isocianato não agride o meio ambiente.

O SELANTE DE POLIURETANO DR POLI linha ELASTRON atende aos padrões de qualidade na maioria das aplicações na construção civil.

APLICAÇÃO: É indicado para trabalhos de preenchimento de juntas de dilatação, vedação, acabamento e colagens diversas que exijam elasticidade permanente. Ótima resistência às intempéries ambientais e ataques químicos. Possui excelente adesividade a uma grande variedade de substratos, tais como: concreto, madeira, aço, alumínio, galvanizados, fibra de vidro, plásticos, cerâmicas, etc.

EMBALAGENS: 310 ml (400 g) cores cinza, branca e preta.



ENSAIOS	RESULTADOS
Uso	OK
Resistência a Tração	0,94 (Mpa)
Alongamento	500%
Resistência ao rasgo	3,8 (Mpa)
Fadiga mecânica	OK
Dureza	30 +/- 5 Shore A
Intemperismo	OK
Velocidade de cura	3 mm/24 h
Aplicação	10 m/min
<u>Tack Free</u>	45 min
Adesão e coesão	22,2 N/cm
Capacidade de movimentação	25%
Envelhecimento ao calor	OK
Rendimento (juntas de 5 x 5 mm)	6,0 m